

ปูนรับกำลังอัดเร็ว เอสซีจี



- ปูนโครงสร้างกำลังอัดสูงพิเศษ
- พัฒนากำลังอัดได้เร็วตั้งแต่ช่วงต้น
- โครงสร้างเสร็จสมบูรณ์รวดเร็ว

ปูนรับกำลังอัดเร็ว เอสซีจี



มอก. 15 เล่ม 1-2555

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง อาทิ แผ่นพื้น เสาเข็ม เสาไฟฟ้า
- ชั้นฉนวนพลาสติก ป้องกันความชื้น และทนต่อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
- ขนาดบรรจุ 50 กก./ถุง

คุณสมบัติพิเศษ

ให้กำลังอัดสูงได้เร็วในช่วงต้น จึงทำให้การทำงานเสร็จเร็วขึ้น



วิธีการใช้งาน

สัดส่วนการผสม โดยปริมาตร	ปูน	ทราย	หิน	น้ำสะอาด
คอนกรีตทั่วไป	1 ถัง	2 ถัง	3 ถัง	ถึง 4 ถัง

หมายเหตุ : 1. สัดส่วนการผสมคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพวัสดุผสมและประเภทของงาน ทั้งนี้ให้อิงอยู่กับคำแนะนำของวิศวกรโยธา
2. ภาชนะที่ใช้ในการตวงปริมาณวัสดุผสมแต่ละชนิด ให้ใช้ภาชนะที่มีขนาดเท่ากัน

การรับรองคุณภาพ

ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 สอดคล้องตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ASTM C 150 TYPE 3



คำแนะนำเพิ่มเติม

ข้อแนะนำในการยกเคลื่อนย้าย ในารยก ควรย่อมาลง นั่งเข่าหนึ่งข้าง หลังตรง และใช้แรงจากขาทั้งสองข้าง ห้ามดึง ลดรีดกรรก พลุองอายุ ผู้มีโรคทางกายภาพ และผู้พิการทางกายควรหลีกเลี่ยง โดยไปปรึกษากับแพทย์ที่ปรึกษา

ข้อควรระวัง

- ⚠️ ระวัง : ทรายที่กองต่อแถวอาจสูงจนเกินไป
- อาจทำให้เกิดการแพ้ที่ผิวหนัง

⚠️ อันตราย • ทำให้ผิวหนังไหม้ได้อย่างรุนแรงและทำลายดวงตา

⚠️ อันตราย • อาจทำให้เกิดอาการแพ้ หรือหอบหืด หรือหายใจลำบากเมื่อหายใจเข้าไป

ข้อควรระวังอื่นๆ

- สีนํ้าที่ใช้สีสำหรับบริโภค ห้ามรับประทาน • การสัมผัส และการหายใจอาจพบฝุ่นซิลิกา หรือส่วนผสมปูนซีเมนต์ที่ปนเปื้อน อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ การระคายเคืองต่อผิวหนัง และระบบทางเดินหายใจ ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
- เมื่อพบถุงซีเมนต์ชำรุด จะทำให้เกิดการรั่วไหลของทราย และฝุ่นซิลิกาต่อดวงตา ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

ข้อพึงปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย • หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นปูนซีเมนต์เข้าไป โดยการใช้น้ำจากกระบอกฉีดที่ฉีดน้ำ • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับปูนซีเมนต์โดยตรง ควรใช้ถุงมือป้องกันดวงตา สวมใส่เสื้อผ้า รองเท้า และถุงมือที่กันน้ำได้

• ถ้าปูนซีเมนต์เข้าตาหรือเข้าปาก ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ โดยทันที หลังจากนั้นให้รีบปรึกษาแพทย์ • ถ้าปูนซีเมนต์สัมผัสกับผิวหนัง ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ๆ โดยทันที • กรณีที่เกิดอาการแพ้ปกติ เช่น ผื่นคัน แพ้การระคายเคือง บวม แดง คัน หรือหายใจ • เสื้อผ้าที่เปื้อนปูนซีเมนต์ ให้ถอดล้างทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ • ห้ามนำถุงนี้ไปใช้เป็นภาชนะบรรจุอาหาร และเครื่องดื่ม • จัดเก็บให้พ้นจากมือเด็ก

สอบถามรายละเอียดวิธีการใช้งาน เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) หรือข้อมูลอื่นๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0-2586-2222

Sheet Leaflet
2020-S3T-L01
CCS-S-001



หาซื้อได้ที่ ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG HOME Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com