

# หญ้าเทียม เอสซีจี รุ่น เนเจอร์ ซอฟท์ NATURE SOFT SERIES

แต่งเติมพื้นที่ความสูงผสานสัมผัสธรรมชาติ

สัมผัสที่แตกต่าง  
**นุ่ม...ดุจเส้นหญ้าธรรมชาติ**

- ☛ เส้นหญ้าทอแน่น หนานุ่มสวยดุจหญ้าจริง
- ☛ วัสดุคุณภาพเยี่ยม ทนทานทุกการใช้งาน
- ☛ ติดตั้งง่าย ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก
- ☛ ผ่านการทดสอบรังสียูวี ทนทานต่อแสงแดด
- ☛ ปราศจากสารโลหะหนัก ปลอดภัยต่อผู้ใช้
- ☛ ประหยัดค่าใช้จ่าย

**Nature Soft**

นุ่ม...ดุจสัมผัสธรรมชาติ



# หญ้าเทียม เอสซีจี รุ่น เบเจอร์ ซอฟท์

## NATURE SOFT SERIES

สัมผัสที่แตกต่าง นุ่ม...ดูจล้นหญ้าธรรมชาติ



หญ้าเทียม เอสซีจี รุ่น  
อีชีกราส เบเจอร์ ซอฟท์  
ชนิด : สัตต สี : สปริงกรีน  
ความยาวใบหญ้า : 3.5 ซม.

หญ้าเทียม เอสซีจี รุ่น  
เซฟวิ่งกราส เบเจอร์ ซอฟท์  
ชนิด : สัตต สี : มอสกรีน  
ความยาวใบหญ้า : 3.0 ซม.

หญ้าเทียม เอสซีจี รุ่น  
เซฟวิ่งกราส เบเจอร์ ซอฟท์  
ชนิด : สัตต สี : เพรชกรีน  
ความยาวใบหญ้า : 4.0 ซม.

ขนาดมาตรฐานสำหรับหญ้าเทียม เอสซีจี รุ่น เบเจอร์ ซอฟท์		
ความกว้างของผืนหญ้า	ความยาวของผืนหญ้า/ม้วน	พื้นที่ของหญ้าที่สัตต/ม้วน
2 เมตร	25 เมตร	50 ตร.ม.

- หน้ากว้างของผืนหญ้าเทียมรุ่นเบเจอร์ ซอฟท์ชนิดสัตต มีความกว้างมาตรฐานที่ 2 เมตร
- การสัตตสินค้าต้องสัตตที่ความยาวทุก 1 เมตร
- พื้นที่จับสำหรับการสัตต ตั้งแต่ 10 ตร.ม. ขึ้นไป

### ขั้นตอนการติดตั้งหญ้าเทียมบนพื้นคอนกรีต

- 1 เตรียมพื้นปูน หรือพื้นกระเบื้องให้เรียบแห้ง ไม่มีน้ำขังหรือเศษขยะ  
กรณีติดตั้งกลางแจ้ง : ไม่ควรติดตั้งในขณะที่มีฝนหรือมีน้ำค้าง
- 2 นำแผ่นหญ้าเทียมที่เตรียมไว้ปูลงบนพื้นที่ที่ต้องการปู ดึงให้ตึงเรียบ  
หากต้องการยึดติดกับพื้นที่ให้ทาการวางเฉาะบริเวณมุม และขอบ  
โดยรอบ (กรณีพื้นหญ้าแบบติดพื้น)
- 3 กรณีมีการต่อหญ้า ใช้แผ่นต่อหญ้า (Seaming tape) วางรอยด้านล่าง  
ระหว่างรอยต่อ เพื่อเป็นตัวยึดระหว่าง หญ้า 2 ผืน โดยหันแนว  
ใบหญ้าเทียมไปในทิศทางเดียวกันหรือหากไม่มีแผ่นต่อหญ้าสามารถ  
ทาการวางบริเวณแนวริมขอบแผ่นหญ้าเพื่อยึดติดกับพื้นได้เลย
- 4 ทาด้วยการโพลียูรีเทน 2 ส่วน ผสมกันสำหรับต่อเชื่อมหญ้าเทียม 2 ผืน  
เข้าด้วยกัน ทิ้งให้ทาวแห้ง 15-20 นาที หรือใช้การวางและค่อยประกบ  
หญ้า 2 ผืนเข้าด้วยกันกดให้แน่น (หากหญ้าเป็นแก้วควรระวังขีดออกทันที)
- 5 หลังจากทาวแห้งแล้วสามารถใช้งานได้ตามปกติ  
หมายเหตุ : การดูแลรักษาสามารถใช้ไม้กวาดแข็งแปรงยอนหางเส็นหญ้า  
เพื่อทำให้หญ้าตั้งอยู่เสม

### ขั้นตอนการติดตั้งหญ้าเทียมบนพื้นดิน

- 1 ปรับพื้นดินเดิม โดยการขุดลอกหน้าดินออกประมาณ 8 ซม. ปรับระดับให้หน้าดิน  
เรียบพอประมาณ เพื่อกำจัดวัชพืชและเป็นพื้นที่สำหรับชั้นดินปลูก ปูรองพื้นด้วย  
แผ่นใยสังเคราะห์ทรงพราย Geo Textile เพื่อป้องกันวัชพืช
- 2 ชั้นดินสำหรับระบายน้ำ โดยการนำหินเกล็ดหินคลุกเทลงไปในพื้นที่และทำ  
บดอัดให้แน่น โดยชั้นหินมีความหนาประมาณ 7 ซม.  
หมายเหตุ : ควรจับระดับความลาดเอียงของพื้น โดยให้พื้นมีความลาดเอียงไปยังจุด  
ระบายน้ำของพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในทุกชั้นดิน
- 3 ชั้นทราย ปรับระดับพื้นที่ด้วยทรายหยาบ นำทรายหยาบมาเทลงบนพื้นที่ทำ  
บดอัดให้แน่น เกลี่ยปาดให้เรียบ โดยชั้นทรายหยาบมีความหนาประมาณ 1-2 ซม.  
หมายเหตุ : ควรจับระดับความลาดเอียงของพื้น โดยให้พื้นมีความลาดเอียงไปยังจุด  
ระบายน้ำของพื้นที่ เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังในทุกชั้นดิน
- 4 ปูหญ้าเทียมลงบนพื้นที่ตั้งให้ตึงเรียบ กรณีมีการต่อหญ้าใช้แผ่นต่อหญ้าเป็นตัวยึด  
ระหว่างหญ้า 2 ผืน โดยหันแนวใบหญ้าเทียมไปในทิศทางเดียวกัน แล้วทาด้วยการ  
โพลียูรีเทน 2 ส่วนผสมกัน สำหรับต่อเชื่อมหญ้าเทียม 2 ผืน ทิ้งให้ทาวแห้ง  
15-20 นาที หรือใช้การวาง แล้วค่อยประกบหญ้า 2 ผืนเข้าด้วยกัน โดยวางให้ชิด  
อย่าให้แยกกันและหันแนวใบหญ้าไปในทางเดียวกัน
- 5 บริเวณขอบหญ้าใช้ตะปูคอนกรีตขนาด 3 นิ้วตอกยึดบริเวณมุมของหญ้าเทียม  
เพื่อป้องกันหญ้าเคลื่อน เมื่อติดตั้งเสร็จใช้แปรงพลาสติก แปรงยอนหางเส็นหญ้า  
เพื่อให้หญ้าตั้งขึ้น สามารถใช้งานได้ตามปกติ



- คำเตือน** : ควรติดตั้งสินค้าในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากปลวกไฟ และควรระวังของเหลวหรือสารเคมี เช่น น้ำกรดจากแบตเตอรี่รถยนต์ น้ำมันจารบี และน้ำมัน ทกหรือหยดลงบนสินค้า เพราะทำให้สินค้าเกิดความเสียหาย เปลี่ยนสี และทำความสะอาดได้ยาก
- ข้อควรระวัง** : กรณีมีการวางสิ่งของหรือเฟอร์นิเจอร์ทับบนสินค้า ควรระวังขาโต๊ะหรือเก้าอี้ที่เป็นโลหะและมีความแหลมคม เนื่องจากอาจขีดข่วน และทำความเสียหายกับสินค้าได้
- ข้อแนะนำ** : ในการดูแลรักษาความสะอาดสินค้า ไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่มีความสะอาดที่เป็นอันตรายต่อสินค้า เช่น แปรงลวดเหล็กหรือกรรตอร์สารเคมี • ควรใช้เครื่องสูบน้ำในแรงดันที่เหมาะสม หรือใช้แปรงพลาสติก ฟองน้ำ และผ้าสะอาดผสมซักฟอกแล้วฉีดลงไปที่สินค้า น้ำจืดและไม่มีคลอรีน
- ควรเคลือบยาป้องกันความชื้นหรือความชื้น ไม่ควรโยนหรือวางสิ่งของอย่างรุนแรง เพราะอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้าได้ • ควรกองเก็บสินค้าไว้ในที่ร่ม หรือคลุมด้วยผ้าในหากมีการกองเก็บบริเวณที่แจ้ง ควรกองเก็บในพื้นที่ที่ใต้ระดับ ปราชจาก น้ำจืดและไม่มีคลอรีน

PD : 07.09.2021 \*สิทธิของผลิตภัณฑ์ในภาพใช้เพื่อการโฆษณา ซึ่งอาจแตกต่างจากสิ่งของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาสิ่งของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All content, design, and layout are Copyright © 2021, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved. Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.



หาซื้อได้ที่ SCG Authorized Dealer ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ และร้านแลนดสเคป โปส  
SCG Home Contact Center 02-586-2222  
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com