

ไม้เชิงชาย เอสซีจี

รุ่นเซาะร่องโมเดิร์น



ดีไซน์สวย ทันสมัย

ปิดฝ้าชายคาและปั้นลมอย่างมีสไตล์ ด้วยการเซาะร่องรูปตัว U



ประหยัดเวลา ติดตั้งรวดเร็ว

ติดตั้งเพียง 1 แผ่น ให้ความรู้สึกเหมือนไม้เชิงชาย 2 แผ่น ประทับกัน



ทนทาน แข็งแรง

เหนือกว่าด้วยมาตรฐานไม้เชิงชาย เอสซีจี

ขนาด 23.3 x 300 x 1.8 ซม.

สีรองพื้นครีม



ขั้นตอนการติดตั้ง

1

ติดตั้งไม้ยาว 50 ซม. เช้ากับปลายจันทัน และยึดด้วยตะปุกอลูมิเนียม ปลายส่วน มีปีก เอสซีจี ยาว 28.5 มม. หรือใช้เหล็กฉากติดตั้งแบบตั้งฉากกับแนวจันทัน (รูปด้านซ้าย) หรือติดตั้งแบบแนบตัวกับแนวจันทัน (รูปด้านขวา)

2

กรณีใช้ไม้เนื้อแข็งปิดปลายจันทัน ติดตั้ง ไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นเซาะร่องโมเดิร์น โดยใช้ ตะปุกอลูมิเนียม ปลายแหลม เอสซีจี ยาว 38 มม. จุดละ 2 ตัว โดยแนะนำ ให้ระยะยิง A เป็น 3 ซม. และระยะ B เป็น 6 ซม.

3

กรณีใช้เหล็กฉากปิดปลายจันทัน ติดตั้ง ไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นเซาะร่องโมเดิร์น โดยใช้ตะปุกอลูมิเนียม ปลายส่วน มีปีกยาว 45 มม.จุดละ 2 ตัว โดยแนะนำให้ ระยะยิง A เป็น 3 ซม. และระยะ B เป็น 6 ซม. เก็บงานด้วยการเปิดปิด หัวตะปุกอลูมิเนียมและทาสีให้เรียบร้อย สวยงาม

| สินค้า | บริเวณติดตั้ง | ลักษณะการติดตั้ง | อุปกรณ์ยึดที่ใช้ | ขนาดบรรจุ |
|------------|-------------------|---|--|-------------------------|
| ไม้เชิงชาย | เชิงชาย หรือบันลม | ยึดทุกไม้เข้ากับปลายจันทันเหล็ก | ตะปุกอลูมิเนียม ปลายส่วน มีปีก เอสซีจี 28.5 มม. (ชนิดหัวฝังงม) | 250 ตัว / กล่อง |
| | | ยึดไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นเซาะร่องโมเดิร์น เข้ากับไม้เนื้อแข็ง ที่ปิดปลายจันทัน | ตะปุกอลูมิเนียม ปลายแหลม เอสซีจี 38 มม. (ชนิดหัวเทพอร์) | 250 ตัว / กล่อง |
| | | ยึดไม้เชิงชาย เอสซีจี รุ่นเซาะร่องโมเดิร์น เข้ากับเหล็กฉากที่ ปิดปลายจันทัน | ตะปุกอลูมิเนียม ปลายส่วน มีปีก 45 มม. | ซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป |

อุปกรณ์ สำหรับเก็บความเรียบร้อยให้กับ ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

สีซ่อมแซมไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้สังเคราะห์ เอสซีจี

- ใช้ทาหลังทาสี แต่รอยต่อระหว่างแผ่น ภายหลังปิดรอยต่อด้วย กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี หรือทาที่แผ่นปิดมุมซีเมนต์ เอสซีจี
- เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ให้ความสวย มีเงา แบบเนื้อไม้สังเคราะห์เดิม
- ขนาด 1 กก. / กระป๋อง มีครบทุกสีไม้
- สำหรับไม้ระแนง เอสซีจี สีน้ำตาลโอ๊ค

สีย้อมไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ เอสซีจี สำหรับไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป

- ใช้ทาไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ทั่วไป เช่น ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้รั้ว ให้มีความมันเงา เหมือนทาด้วยยูรีเทนย้อมไม้ธรรมชาติ ทนแดด ทนฝน ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก
- เป็นสีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดโปร่งแสง มีสีรองพื้นและสีทับหน้า สูตรเงา 3 สี
- บรรจุ 3.785 ลิตร หนัก 3.5 กก./กระป๋อง

กาวยาแนวอะคริลิก เอสซีจี

- ใช้ขานวรอยต่อไม้สังเคราะห์ทุกชนิด และอุดรอยหัวตะปุกโดยเฉพาะ โดยไม่เกิดการยวบยตัว
- ทนต่อความร้อน ความชื้นได้ดี
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- บรรจุ 310 มล. / หลอด

MHB-S-C41-C002-5911 *สีของผลิตภัณฑ์ในภาพอาจแตกต่างจากสีของผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All content, design, and layout are Copyright © 2016, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited.