



ไม้ฝา เอสซีจี รุ่นคุณพลัส

เย็นไม่รอใคร ไม้ฝา **คุณพลัส**

รายแรกและรายเดียวในไทย



ด้วยเทคโนโลยีคลเลอร์ ล็อค พลัส
ที่กันความร้อนเพิ่มขึ้น 4 เท่า* ให้บ้าน
เย็นสบาย สีสวยทนนานทุกสภาวะ

สะท้อนความร้อน

4 เท่า!!*

ไม้ฝา เอสซีจี รุ่น **คูลพลัส**

ด้วยเทคโนโลยี **คัลเลอร์ ล็อค พลัส** **COLOR+ LOC PLUS**
สะท้อนความร้อน 4 เท่า*

ให้บ้านเย็นสบายคลายร้อน ประหยัดค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศ และยังป้องกันการเกิดเชื้อราหรือตะไคร่ สีสวยทนนานข้ามผ่านทุกฤดูได้อย่างสบายใจ



ไดมอนด์ พลัส (Diamond PLUS)
สีทนขึ้น 2 เท่า ใช้งาน ทำความสะอาดง่าย ป้องกันราและตะไคร่

รีฟลักซ์ พลัส (Reflection PLUS)
สะท้อนความร้อน 4 เท่า

เซรามิก พลัส (Ceramic PLUS)
เป็นเกราะป้องกันความร้อนให้บ้านเย็นขึ้น 5 องศา



เซรามิก พลัส (Ceramic PLUS)
ลดอุณหภูมิได้สูงสุดถึง 5 องศา**

เป็นเกราะป้องกันความร้อนให้บ้านเย็นสบายกว่าบ้านที่ใช้ไม้ฝาททั่วไป บ้านเย็นขึ้นจนคุณรู้สึกได้



ไดมอนด์ พลัส (Diamond PLUS)
ใช้งาน ทำความสะอาดง่าย สีทนขึ้น 2 เท่า***
ป้องกันราและตะไคร่****

ด้วยการเคลือบผิวพิเศษ ช่วยให้ทำความสะอาดง่าย ป้องกันเชื้อราและตะไคร่ สีสวยทนนานกว่าเดิม 2 เท่า ให้บ้านโดดเด่นเป็นประกายและดูใหม่อยู่เสมอ



รีฟลักซ์ พลัส (Reflection PLUS)
สะท้อนความร้อน 4 เท่า*

ช่วยสะท้อนความร้อนสูงสุดถึง 68.4% นวัตกรรมใหม่ รายละเอียดและรายละเอียดในไทย

| สินค้า | สี | ขนาด (ซม.) | น้ำหนัก (กก./แผ่น) | จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.) |
|--------|-----------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|
| ไม้ฝา | สีทองประกายเงาคูลพลัส | 15 x 300 x 0.8 | 5.4 | 2.7 |
| | สีทองอูโรคูลพลัส | | | |
| | เทาเพาเวตนิ่มคูลพลัส | 15 x 400 x 0.8 | 7.2 | 2.0 |

* ผ่านการทดสอบการสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ตามมาตรฐาน ASTM E903-96 เปรียบเทียบระหว่างไม้ฝา เอสซีจี คูลพลัส สีสีทองประกายเงาคูลพลัส กับไม้ฝา เอสซีจี สีประกายประกายเงา
** ทดสอบโดยการจำลองการใช้งานจริง วัดอุณหภูมิที่ผิวแผ่นด้านหลังไม้ฝา เปรียบเทียบระหว่างไม้ฝา เอสซีจี คูลพลัส กับไม้ฝา ทั่วไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม และเจดสีด้วย
*** ผ่านการทดสอบความทนต่อสภาวะอากาศ QUV ตามมาตรฐาน ASTM G154 และการยึดเกาะของฟิล์มสีตาม ASTM D3359
**** ผ่านการทดสอบความทนทานต่อเชื้อราและตะไคร่ตามมาตรฐาน มอก.2321-2549 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ สภาพแวดล้อม และอายุการใช้งานในแต่ละพื้นที่

ไม้ฝาและไม้ระแนง เอสซีจี รุ่น **ประกายเงาพลัส** และ **สเปเชียลพลัส**

ด้วยเทคโนโลยี **คัลเลอร์ ล็อค พลัส** **COLOR+ LOC PLUS** ที่ช่วยปกป้องไม้จากคราบเชื้อรา หรือตะไคร่ ****
ให้บ้านดูใหม่อยู่เสมอ สีสวยสดทนนาน ไม้หวั่นไหวไม่ผุพังทรุดโทรม



| สินค้า | สี | ขนาด (ซม.) | น้ำหนัก (กก./แผ่น) | จำนวนการใช้งาน (แผ่น/ตร.ม.) |
|----------|--------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|
| ไม้ฝา | สีทองประกายเงาพลัส | 15 x 300 x 0.8 | 5.4 | 2.7 |
| | มะค่าประกายเงาพลัส | 15 x 400 x 0.8 | 7.2 | 2.0 |
| | ประตูแดงประกายเงาพลัส | 20 x 300 x 0.8** | 7.2 | 1.9 |
| | ประตูประดู่ประกายเงาพลัส | 20 x 400 x 0.8** | 9.7 | 1.5 |
| ไม้ระแนง | แดงทับทิมพลัส | 7.5 x 300 x 0.8 | 2.7 | 4.44 |



* เฉพาะไม้ระแนงเท่านั้น ** เฉพาะรุ่นสเปเชียลพลัสเท่านั้น (สีน้ำตาลพลัส, แดงทับทิมพลัส)

- คำเตือน**
 - ห้ามนำไปใช้เป็นโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ส่วนรับน้ำหนักหรือนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และต้องติดตั้งตามคู่มือการติดตั้ง และใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น • ห้ามรับประทาน หรือนำเข้าบ้าน และไม่ควรสูดดมฝุ่นที่เกิดจากการตัด เจาะ เจาะ หรือขัดสีผลิตภัณฑ์ • ห้ามนำไปใช้งานในบริเวณพื้นที่เปียกและชุ่มน้ำตลอดเวลา • ห้ามนำไม้ไปใช้ทำพื้น ที่ติดตั้งสูงจากระดับพื้นมากกว่า 50 ซม. ขึ้นไป
- ข้อควรระวัง**
 - ผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ เอสซีจี ถูกออกแบบและกำหนดวิธีการใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น การนำไปใช้งานนอกประเทศไทยถือเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้ติดตั้ง
 - ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบของสารเคมี ที่รวมถึง ก๊าซ หรือสีสังเคราะห์ • ขณะทำงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน หลังใช้งานปิดภาชนะให้สนิทและเก็บให้พ้นมือเด็ก • หากมีการระคายเคืองเมื่อสัมผัสผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้งแล้วรีพเพนซ์ • หากกลิ่นหรือพิษเข้าไป ห้ามทำให้อาเจียน ให้ดื่มเครื่องดื่มสะอาด ๆ เพื่อเจือจางสารเคมีแล้วรีพเพนซ์ • ชื่อกำหนดในการติดตั้งต่าง ๆ เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการใช้งานทั่วไปเท่านั้น การกำหนดวิธีการติดตั้งและโครงสร้างที่ใช้ให้พิจารณาตามมาตรฐานสำหรับอาคาร เสากรูปทรงกลม ว.ส.ท. 1015-40 และข้อกำหนดการออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 • การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานนอกเหนือจากที่ระบุในเอกสารนี้เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง • คู่มือการติดตั้งสินค้ามีการปรับปรุงอยู่เสมอ ผู้ประกอบการก่อสร้าง และผู้ติดตั้งต้องตรวจสอบว่าคู่มือการติดตั้งสินค้าที่ใช้เป็นฉบับล่าสุด หากไม่แน่ใจโปรดตรวจสอบได้ที่ www.scgbuildingmaterials.com

CW-WS-D-C002/6204 • สีของผลิตภัณฑ์ในภาพนี้ใช้เพื่อการโฆษณา ชื่อและขนาดต่างจากสีจริงของผลิตภัณฑ์เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ ต้องพิจารณาถึงสีจริงของผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าก่อนการสั่งซื้อ

All Content, design, and layout are Copyright © 2019, SCG Cement-Building Materials All Rights Reserved, Reproduction in whole or part in any form or medium without specific written permission is prohibited



หาซื้อได้ที่ร้านค้าวัสดุก่อสร้างชั้นนำ
SCG Contact Center 02-586-2222
Email : contact@scg.com, www.scgbuildingmaterials.com